

Molleton mural*Molton für Wandverspannung*

Art. N°	Qualité	Qualität	Largeur Breite	Longueur Länge	Unité Einheit	CHF : ml/lfm
---------	---------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------

DECOFLEX 100 gr/m2

652100	Ouate polyester blanche	<i>Polyester-Watte weiss</i>	290 cm	40 m	ml/lfm	17.40
--------	-------------------------	------------------------------	--------	------	--------	--------------

DECOMUR 150 gr/m2

652150	Ouate polyester blanche	<i>Polyester-Watte weiss</i>	290 cm	20 m	ml/lfm	27.60
--------	-------------------------	------------------------------	--------	------	--------	--------------

SAWALOOM 6303 Non Feu/ Schwer Brennbar

Fibre synthétique ininflammable ayant
un certificate EMPA 5214003936 "non feu".
Excellente isolation phonique et thermique

*Synthetisches Vlies schwer brennbar.
Gute phonische- und thermische Isolation*



65120FR	120 gr/m ²	270 cm	30 m	ml/lfm	22.80
65200FR	200 gr/m ²	270 cm	30 m	ml/lfm	34.50

MOLLETON CTD 400

100% coton avec support non tissé de
50gr/m2, antistatique écran poussière grâce à
son support non tissé, il empêche le passage
des poussières entre le mur et la pièce.

*100% Baumwolle mit ungewobener Lage 50
gr/m2, antistatisch und Anti-
staubdurchlässig*

65400	400 gr/m ²	260 cm	30 m	ml/lfm	39.60
			< 30 m	ml/lfm	51.00

MOLLETON ANF 300

100% chlorofibres sur simple écran poussière
"non feu"

*100% Polyesterfasern-selbstlöschend
aus PE-folie, schwer brennbar*



65300ANF	300 gr/m ²	260 cm	30 m	ml/lfm	36.80
			< 30 m	ml/lfm	48.00

Molleton coton

Baumwoll Molton

Art. N°	Qualité Qualität	Largeur Breite	Longueur Länge	Unité Einheit	CHF : ml/lfm
GLARUS					
34090	écru / roh	320 gr/m2	90 cm	30 m	pce/Stk
					1/2 pce/Stk
					coupe/Schnitt
34140	écru / roh	320 gr/m2	140 cm	30 m	pce/Stk
					1/2 pce/Stk
					coupe/Schnitt
34180	écru / roh	320 gr/m2	180 cm	20 m	pce/Stk
					1/2 pce/Stk
					coupe/Schnitt

MELIOR (finette)

66271	écru / roh	185 gr/m2	300 cm	40 m	pce/Stk
					1/2 pce/Stk
					coupe/Schnitt
66270	blanchi / weiss	185 gr/m2	300 cm	30 m	pce/Stk
					1/2 pce/Stk
					coupe/Schnitt

SUPRA qualité lourde / schwere qualität

73300	écru / roh	370 gr/m2	300 cm	20 m	pce/Stk
					1/2 pce/Stk
					coupe/Schnitt

OBJECTA non feu / schwerbrennbar

21300	blanchi / weiss	300 gr/m2	300 cm	30 m	pce/Stk
					1/2 pce/Stk
					coupe/Schnitt
21301	noir / schwarz	300 gr/m2	300 cm	30 m	pce/Stk
					1/2 pce/Stk
					coupe/Schnitt

Molleton enduit

Molton beschichtet

Art. N°	Qualité Qualität	Pce env. 30 ml Stk ca. 30 lfm	Largeur Breite	Unité Einheit	CHF : ml/lfm
21200	PECO Enduit PU / PU beschichtet 2 faces grattée, 1 milieu enduite PU imperrespirant thermogluant, absorbant solide à l'urine, au sang et à l'eau, lavable >95°C, 360gr/m2 attention , peux rétrécir jusqu'à 10 % au lavage 2 seitig geraut, 1 mitte beschichtet atmungsaktiv, wasserdicht, klimaregulierend, Urin -und Blutfest waschbar >95°C, 360gr/m2 Vorsicht, kann beim Waschen um 10% schrumpfen		200 cm	pce/Stk coupe/Schnitt	63.30
					76.80

Baguettes pour tentures murales

Spannleisten für Wandverspannungen

Art. N°	Qualité	Qualität	Unité Einheit	CHF :
	Baguettes pour tentures murales, largeur 30 mm, épaisseur 5 mm, contre-plaquées avec bande d'acier inox blanc laqué	Sperrholz-Spannleiste mit Edelstahlblech (rostfrei), weiss lackiert und gezahnt, Breite 30 mm, Dicke 5 mm		
65100 B	carton de 40 pces à 250 cm = 100 ml idem par pièce	Karton zu 40 Leisten à 250 cm = 100 lfm dito pro Stück	carton pce/Stk	820.00 28.00
	Baguettes pour tentures murales, largeur 30 mm, épaisseur 5 mm, sans bande d'acier inox	Sperrholz-Spannleiste, Breite 30 mm, Dicke 5 mm, ohne Edelstahlblech		
65150 B	carton de 100 pces à 250 cm = 250 ml idem par pièce	Karton zu 100 Leisten à 250 cm = 250 lfm dito pro Stück	carton pce/Stk	840.00 9.80

Spatules

Spachtel

Art. N°	Qualité	Qualität	Unité Einheit	CHF : pce/Stk
65100 S	spatule pour "Sobafix"	Spachtel für "Sobafix"	pce/Stk	26.00
65100 R	Roulette "Sobafix"	Handroller "sobafix"	pce/Stk	50.00



Cales en métal

Keile aus Metall

Art. N°	Qualité Qualität	Unité Einheit	CHF : jeu/Satz
65100 C	1x 0,7 mm; 1x 1.0 mm	jeux/Satz	16.00



SWAL

Système exclusif de profilé facilitant la pose et la dépose du tissu. En plastique (PVC).

Agrafé ou collé sur tous supports

Conçu pour pouvoir pincer le tissu avec une spatule et le tendre sur murs et plafonds.

Facile à la dépose. Une pose simple, sûre et efficace.

SWAL

Exklusives Profil-System, dass das Anbringen und Abnehmen des Stoffes erleichtert. Aus Plastik (PVC)

Kann auf jeden Untergrund geheftet oder geklebt werden.

Entwickelt, um Stoffe mit einem Spachtel zu fixieren und auf Wänden und Decken zu spannen.

Leichte Entfernung. Einfache, sichere und effiziente Verlegung.

Baguettes droites pour tentures murales*Gerade Leisten für Wandverspannungen*

Art. N°	Qualité	Qualität	Unité Einheit	CHF :
SW 108b plus	carton de 40 pces à 200 cm = 80 ml	Karton zu 40 Leisten à 200 cm = 80 lfm	carton	454.00
	Baguette à 200 cm	Leisten à 200 cm	Pce/ Stk	15.00
SW 108b Optima	carton de 40 pces à 200 cm = 80 ml	Karton zu 40 Leisten à 200 cm = 80 lfm	carton	558.00
	Baguette à 200 cm	Leisten à 200 cm	Pce/ Stk	18.80
dès 3 cartons/ ab 3 Karton : Rabais/ Rabatt 10%				

Baguettes pour arrondi pour tentures murales*Runde Leisten für Wandverspannungen*

Art. N°	Qualité	Qualität	Unité Einheit	CHF :
SW 108B plus flex	carton de 40 pces à 200 cm = 80 ml	Karton zu 40 Leisten à 200 cm = 80 lfm	carton	616.00
	Baguette à 200 cm	Leisten à 200 cm	Pce/ Stk	20.60
SW 108B optima flex	carton de 40 pces à 200 cm = 80 ml	Karton zu 40 Leisten à 200 cm = 80 lfm	carton	650.00
	Baguette à 200 cm	Leisten à 200 cm	Pce/ Stk	21.80
dès 3 cartons/ ab 3 Karton : Rabais/ Rabatt 10%				

Cisaille*Schere*

Art. N°	Qualité	Qualität	Unité Einheit	CHF : pce/Stk
SW 120	Cisaille spéciale pour profilé PVC	Spezial-Schere für PVC-Profil	pce/Stk	94.00

Spatule*Spachtel*

Art. N°	Qualité	Qualität	Unité Einheit	CHF : pce/Stk
SW 121	Spatule inox (indispensable)	Spachtel inox (unerlässlich)	pce/Stk	26.00
SW 122	Spatule PVC pour gainage liseré	PVC-Spachtel zur Einfügung des Saums	pce/Stk	26.00

Nouveau profil OPTIMA



Liseré gainé



Finition invisible



Angle



PV
05.2025